

描述 / Descriptions

TO-92LM 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package.

特征 / Features

与 2SB647(A)互补。


Complementary pair with 2SB647(A).

用途 / Applications

用于低频功率放大。

Low frequency power amplifier.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base PIN 2 : Collector PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	B	C	D
h_{FE} Range	60~120	100~200	160~320







极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	120	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	2SD667 80	V
		2SD667A 100	
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current (DC)	I_C	1.0	A
Collector Current (Pulse)	I_{CP}	2.0	A
Collector Power Dissipation	P_C	900	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C=10\mu A$ $I_E=0$	120			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	80			V
			100			
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=10\mu A$ $I_C=0$	5.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=100V$ $I_E=0$			10	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=150mA$	60		320	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=500mA$	30			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA$ $I_B=50mA$			1.0	V
Base to Emitter Saturation Voltage	V_{BE}	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=150mA$			1.5	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=150mA$		140		MHz
Collector Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		12		pF


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




外形尺寸图 / Package Dimensions

T0-92LM

Unit: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR: 为公司代码

D667A : 为型号代码

B: 为 h_{FE} 分档代码

**** : 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:


BR: Company Code.

D667A: Product Type.

B: h_{FE} Classifications Symbol

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

1. 预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
2. 峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
3. 焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

1. Preheating: 25~150°C, Time: 60~90sec.
2. Peak Temp.: 255±5°C, Duration: 5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.: 270±5°C

Time: 10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92LM	1,000	8	8,000	5	40,000	135×190	237×172×102	560×245×195

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92LM	2,500	1	100	10	25,000	328×230×42	小箱 480×346×235 大箱 547×407×268

使用说明 / Notices